



КОМПАНИЯ АЛЕКСАНДР БРАУН

тел: (495) 737-6969, факс: (495) 965-7393; post@abraun.ru; www.abraun.ru



Компания **Schoellershammer** (Германия) и швейцарская компания **Karton+PapierAG (KAPAG)** объединили усилия по выпуску дизайнерского крафта EcoLiner (новое название бренда), прежде поставляемого на рынок под маркой Schoellershammer RC (Шоллерс).

В новом тандеме компания KAPAG, являющаяся экспертом в области отделочных технологий полиграфических материалов, взяла на себя функции резки, упаковки и реализации дизайнерских крафтов EcoLiner.

Компания **Александр Браун** продолжает поставлять дизайнерский крафт в ассортименте под новой маркой **EcoLiner**, но с прежним неизменным немецким качеством.

Уникальность **Ecoliner** определяют три ключевых момента:

1. Бумага на 100% состоит из переработанного сырья,
2. Внешне EcoLiner напоминает крафтовую бумагу привычного натурального оттенка.
3. Бумага превосходно ведет себя при печати.

Ecoliner – это отличный выбор для создания обложек журналов и каталогов, корпоративных изданий, бумажных пакетов и поздравительных открыток, меню и прочей печатной продукции ресторанов, кафе и баров. **Ecoliner** подходит везде, где необходимо подчеркнуть экологический и натуральный характер изделия.

Цвет	Плотность, г/кв.м.	Толщина, μ (±5%)	Формат, см	Листов в пачке	Цена за лист, евро	
					до пачки	от пачки
Коричневый/серый	100	145	70x100	125	0,25	0,19
	120	170		125	0,28	0,22
	140	200		125	0,35	0,25
	160	225		125	0,38	0,30
Коричневый DUO	250	320		100	1,04	0,78
	290	380		100	1,22	0,91
	350	460		50	1,46	1,10

За более подробной информацией обращайтесь в офисы компании «Александр Браун» и на сайт www.abraun.ru.

Рекомендации по офсетной печати:

В целом, бумага не доставляет никаких хлопот при офсетной печати ни на одно-, ни на многокрасочной машине. Однако очень важно соблюдать требования по акклиматизации бумаги (см. раздел «Другие рекомендации»). Перед печатью тиража пачку бумаги предварительно необходимо распушить и столкнуть. Подача увлажняющего раствора должна быть минимальной (кислотность должна быть равна рН 5.2). Рекомендуется использовать фолиевые и быстросохнущие краски (например, RESISTA N 9000 или краски Label N 5080 производства Huber Group), так как материал характеризуется удлиненным периодом сушки. При этом необходимо учитывать, что двусторонний эффект бумаги обуславливает разные впитывающие свойства лицевой и оборотной стороны. Не рекомендуется использовать инфракрасную сушку. При печати сложных многоцветных работ сумма красок не более 260% при линиатуре 150lpi. Зернистость противоотмарывающего порошка должна быть равна 20-30 мкм. При печати также целесообразно использовать сиккативы (например, Grafo Drier extra 10 T 5001 производства Huber Group).

При работе с данной бумагой очень важно принимать во внимание ее специфический оттенок и учитывать, что он может значительно изменить цвет наносимого изображения. Дальнейшая обработка возможна только после полного высыхания краски.

Другие рекомендации:

Поскольку данная бумага на 100% состоит из переработанного сырья, ее необходимо акклиматизировать в закрытой упаковке в условиях печатного цеха в течение не менее 24 часов. Идеальными условиями считаются температура 18-23°C и влажность 45-55%.

При печати в линию на офсетных машинах, оборудованных встроенной лакировальной секцией, можно получить более яркое изображение за 2 прогона, если предварительно применить непрозрачный белый флексо лак на водной основе, что является хорошей альтернативой печати белилами. Если же все-таки применения белил не избежать, целесообразно печатать фолиевыми красками по сухой поверхности.